

GLLOUD EURO

グラウド ユーロ

< 特 長 > 「グラウドユーロ」は全合成ベースオイルを使用し、ACEA規格Cカテゴリーに適合した高性能エンジンオイルです。ACEA規格C3およびC5適合品の使用を推奨しているガソリン車・クリーンディーゼル車などにおすすめです。また、近年のダウンサイジングターボエンジン等で懸念されるLSP1（低速プレイグニッション）、エンジンスラッジ（低温スラッジ）、タイミングチェーン摩耗に対する3つの抑制性能を求められる最新のAPI規格であるSPにも適合しています。

< 仕 様 >

粘 度	規 格	J I S
0W-20	ACEA(2021):C5 API:SP	K2215 3種2号
5W-30	ACEA(2021):C3 API:SP(CF適合品)	K2215 3種3号
5W-40	ACEA(2021):C3 API:SP(CF適合品)	K2215 3種4号

< 代表性状 >

試 験 項 目	0W-20	5W-30	5W-40
密度(15°C・g/cm ³)	0.8478	0.8530	0.8530
引火点(°C)	226	238	232
動粘度 (mm ² /s)	40°C	46.26	68.49
	100°C	8.657	11.63
粘度指数	168	166	171
流動点(°C)	-42.5	-35.0	-35.0
色(ASTM)	L4.0	2.5	2.5
塩基価 (mgKOH/g)	8.17	7.25	7.16
蒸発損失 (250°C・%)	12.0	11.0	11.0
HTHS粘度(150°C・mPa・s)	2.6	3.5	4.0
硫酸灰分 (mass%)	0.7	0.7	0.8
リン (mass%)	0.08	0.07	0.08
硫黄 (mass%)	0.2	0.2	0.2

ACEA規格基準		
	C3	C5
塩基価	6以上	6以上
蒸発損失	13以下	13以下
HTHS粘度	3.5以上	2.6以上 2.9未満
硫酸灰分	0.8以下	0.8以下
リン	0.07以上 0.09以下	0.07以上 0.09以下
硫黄	0.3以下	0.3以下

< 荷 姿 >

20Lペール 100Lドラム 200Lドラム

※0W-20はペールのみ

※100Lドラムは5W-40のみ（受注生産対応）


■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920

大阪支店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689

西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900

九州支店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。
■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■ 発行2022年9月（記載内容は2022年10月現在のものです）