

HYPER WORKS

ハイパーワークス

< 特 長 > 「ハイパーワークス」はDPF（微粒子除去フィルター）を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。
 低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。

粘 度	規 格	JIS	用 途
0W-30	DL-1	K2215 3種3号	DPF装着小型ディーゼル車向け
5W-30	JASO:DL-1		
10W-30	DH-2 / CF-4	K2215 3種3号	DPF装着車・ディーゼル車全般向け
15W-40		K2215 3種4号	

< 代表性状 >

試 験 項 目	DL-1		DH-2/CF-4	
	0W-30	5W-30	10W-30	15W-40
密度(15°C・g/cm ³)	0.8454	0.8499	0.8535	0.8544
引火点(°C)	232	236	244	244
動粘度 (mm ² /s)	40°C	56.93	53.03	67.92
	100°C	10.45	9.626	10.97
粘度指数	175	168	153	159
流動点(°C)	-45.0	-37.5	-37.5	-37.5
色(ASTM)	L3.5	L3.5	L2.5	L2.5
塩基価(mgKOH/g)	4.19	4.25	7.69	7.80
硫酸灰分(質量%)	0.50	0.50	1.00	1.04

< 荷 姿 > 20Lペール 200Lドラム

※「0W-30 DL-1」は20Lペールのみ



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2020年5月(記載内容は2022年8月現在のものです)

SH HW_ver.2(管理番号3100718/3120106/3072107/3042307)