

FULL SYNTHETIC ENGINE OIL

FOR IMPORTED CARS

輸入車メーカーが独自に制定した様々な規格に適合する
全合成エンジンオイル 8100シリーズ

8100 ECO-CLEAN OW-20



荷姿：1L、5L



省燃費性能が求められる ACEA C5 の規格を持つ 0W-20 の低粘度オイル。最新世代のガソリン・ディーゼルエンジンに求められる性能・規格を幅広くカバー。
BMW LL-17 FE+, Mercedes Benz 229.71/229.72 のメーカー承認を取得 API SP と ACEA C5 の規格を持ち最新の国産車にも適合。
*SUPRALC300 等

8100 ECO-CLEAN OW-30



荷姿：1L



低摩擦、低粘度を必要とする最新世代のガソリン・ディーゼルエンジン用に特別に設計。EURO VI 排出ガス規制に対応する環境性能の高さは、DPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)への高い適合性を実現。0W-30 の粘度設計は優れた低温流動性により冷間時の省燃費性能の向上と、高い油膜保持性能は高負荷時のエンジン保護性能を両立。

8100 X-CLEAN+ 5W-30



荷姿：1L、5L



高温下において優れた油膜強度を保持し、優れた耐摩耗性能、高温耐性を発揮。低硫酸灰分、低リン、低硫黄設計により、排ガス中の窒素酸化物(NOx)、一酸化窒素(NO)、粒子状物質(PM)の排出を極力抑え、触媒との適合性は抜群。環境適合性と高い油膜保持性能や耐久性能の両立を要求するヨーロッパのエンジンオイルの最新規格 ACEA C3 に適合。

8100 X-CLEAN EFE 5W-30



荷姿：1L、5L



最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発されたエンジンオイル。優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防止。低リン・低硫黄設計により最新の SCR(尿素 SCR システム)や DPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の性能を維持し環境負荷を低減。

8100 ECO-CLEAN+ 5W-30



荷姿：20L ペール



ヨーロッパのエンジンオイルの規格 ACEA C1 に適合し、高い油膜保持性能、耐久性能、省燃費性能を両立。DPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)への影響の少なさ(低硫酸灰分、低リン、低硫黄)を要求する日本車の乗用ディーゼルエンジンオイルの最新規格 JASO DL-1 相当の性能や、FORD 934B、JAGUAR STJLR.03.5005 のメーカー承認を取得。

8100 X-CLEAN GEN2 5W-40




荷姿：1L、5L、
200L ドラム



5W-40 の粘度設計は高温時における油膜を厚くする事により、油膜が切れやすい動弁系でも摩耗量を最小限に抑え、安全マージンを確保。高温下において優れた油膜強度を保持し、抜群の耐摩耗性能、高温耐性を発揮。環境適合性や高い油膜保持性能、耐久性能の両立を要求する ACEA C3 に適合。メルセデスベンツ、BMW、ルノー、GM などの承認を網羅。

8100 X-CCESS GEN2 5W-40

荷姿：20L ペール、
200L ドラム



大排気量ガソリン・ディーゼルエンジンやターボチャージャーを装備した高出力車専用に設計されたエンジンオイル。代表的な欧州車のアプルーバルを取得し、幅広い車種に安心して使用可能。ACEA A3/B4 の高い清浄分散性能は直噴ディーゼルエンジンによって生成されるススが原因の粘度増加を抑制、長期間安定した粘度を維持する事で優れた耐久性能を発揮。

8100 X-POWER 10W-60


荷姿：1L、5L



NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、フィアット、アルファロメオ等の高性能・高回転型エンジンに最適。高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により、過酷な環境下でも確実にエンジンを保護、エンジン性能を最大限に発揮。



省燃費



ディーゼル
パティキュレート
フィルター適合



尿素 SCR
システム
適合

詳細な規格、メーカー承認については裏面をご確認ください。

FOLLOW US ON
motul.com



MOTUL Japan K.K.

〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー 9F

製品・適合に関するお問合せ：0120-353-300

TEL:0120-359-300 E-Mail:info@motul.co.jp

MOTUL

PRODUCT	API	JASO	ACEA	BMW	PORSCHE	MERCEDES BENZ	VOLKSWAGEN/ AUDI	RENAULT	PEUGEOT/ CITROEN	VOLVO	FORD	OPEL/ GM	JAGUAR/ LAND ROVER	FIAT/ ALFA ROMEO	CHRYSLER
8100 ECO-CLEAN 0W-20 FUEL ECO DPF 全合成油	SP		C5	LL-17 FE+		229.71/72					WSS-M2C 947-B1*/962-A1	OV 040 1547-A20	STJLR.03.5006	9.55535- DSX* / GSX*	MS-12145
8100 ECO-CLEAN 0W-30 FUEL ECO DPF 全合成油	SN		C2								WSS M2C 950A*		STJLR.03.5007	9.55535- GS-1* / DS1*	
8100 ECO-CLEAN+ 5W-30 FUEL ECO DPF 全合成油		DL-1*	C1								WSS M2C 943B		STJLR.03.5005		
8100 X-CLEAN EFE 5W-30 FUEL ECO DPF SCR 全合成油	SN		C2/ C3	LL-04		229.52	505 01					DEXOS™2		9.55535- S1* / S3*	
8100 X-CLEAN+ 5W-30 DPF 全合成油			C3	LL-04	C30	229.51	504 00 507 00								
8100 X-CLEAN GEN2 5W-40 DPF 全合成油	SN		C3	LL-04		229.52 226.5		RN0710 / RN0700				OV 040 1547- D40, G40		9.55535- S2* / T2*	
8100 X-CESSE GEN2 5W-40 全合成油	SN		A3/ B4	LL-01	A40	229.5 226.5	502 00 505 00	RN0710 / RN0700	PSA B71 2296*			LL-B-025* (DIESEL)		9.55535-H2* / M2* / N2* / Z2*	
8100 X-POWER 10W-60 全合成油	SN / CF*		A3/ B4											9.55535-H3*	
SPECIFIC RBSO-2AE 0W-20 FUEL ECO DPF 全合成油			C5							RBSO -2AE					
SPECIFIC 508 00-509 00 0W-20 FUEL ECO DPF 全合成油			A1/ B1		C20		508 00 509 00								
SPECIFIC 504 00-507 00 5W-30 DPF SCR 全合成油			C3				504 00 507 00								
H-TECH PRIME SP 全合成油	SP		A3/ B4			229.5*	502 00* 505 00*								
6100 SYN-nergy 5W-40 部分合成油	SN		A3/ B4	LL-01*	A40*	229.5	502 00 505 00	RN0710* / RN0700*	PSA B71 2296*					9.55535-H2* / M2* / N2* / Z2*	MS12991* / MS10725* / MS10896*
6100 SYN-clean 5W-40 DPF 部分合成油	SN		C3	LL-04*		229.51*	505 00* 505 01*	RN0710* / RN0700*			WSS M2C 917A*	DEXOS™2*			
4100 TURBOLIGHT 10W-40 部分合成油	SN		A3/ B4			229.3	501 01 505 00	RN0700	PSA B71 2300*						
4100 POWER 15W-50 部分合成油	SL / CF*		A3/ B4			229.1	501 01 505 00								
2100 POWER LIGHT 10W-40 部分合成油	SM CF*		A3/ B4			229.3	502 00 505 00								

*印：認証取得予定もしくは未取得で表示規格の基準を満たすもの

製品・適合に関するお問合せ：0120-353-300

MOTUL Japan K.K.