

Forks & Brakes

FORK OIL EXPERT

= 混合表 =

フォークオイルエキスパートはヘビー、ミディアム・ヘビー、ミディアム3種類を揃えて、最適の粘度に調整できます。



製品特長：

- ・テクノシンテーズ（化学合成オイル）フォークオイル
- ・消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディング性能が得られます。
- ・防食性、シールなどの非金属材料に対する適合性に優れるため長期の使用においてもその性能を持続します。
- ・3種類の粘度グレードのオイルを混ぜ、最適な粘度に設定できます。
- ・通常のストリート走行に最適

¥3,300(税込) / 1 L ボトル

上右図はそれぞれの混合比における粘度表です。下記のメーカー別粘度一覧表(参考)と併せて、混合比の検討にご利用ください。

ミディアム	ミディアムヘビー	ヘビー	動粘度@ 40°C
10W	15W	20W	
%	%	%	mm ² /s
100	0	0	35.9
90	10	0	37.6
80	20	0	39.3
70	30	0	41.1
60	40	0	43.1
50	50	0	45.1
40	60	0	47.2
30	70	0	49.5
20	80	0	51.9
10	90	0	54.4
0	100	0	57.1
0	90	10	58.9
0	80	20	60.7
0	70	30	62.6
0	60	40	64.5
0	50	50	66.6
0	40	60	68.7
0	30	70	70.9
0	20	80	73.1
0	10	90	75.5
0	0	100	77.9

メーカー	名称	動粘度, mm ² /s 40°C	メーカー	名称	動粘度, mm ² /s 40°C
MOTUL	Factory Line Very Light 2.5W	15.0	SHOWA	SS-5	15.7
	Factory Line Light 5W	18.0		SS-7	16.6
	Factory Line Light-Medium	24.0		SS-8	36.8
	Factory Line Medium 10W	36.0		SS-15	20.0
	Expert Medium 10W	35.9		G10S	37.2
	Expert Medium-Heavy 15W	57.1	G15S	55.2	
	Expert Heavy 20W	77.9	G30S	116.1	
HONDA	5	17.0	WHITE POWER	#5	22.0
	10	35.2		#7.5	33.4
YAMAHA	01	15.6		#10	48.1
	G5	17.7	#15	67.8	
	G10	33.2	LIGHT	15.0	
	G15	47.3	MEDIUM	68.3	
SUZUKI	L01	15.5	WAKO'S	FK01	15.4
	W-15	16.8		FK10	33.6
	G10	33.3		FK20	53.4
	G15	47.7	R&T43	19.0	
KAWASAKI	KHL-15-10	15.3	OHLINS	No. 5	16.5
	G5	17.9		No. 10	22.0
	G10	33.9		No. 15	30.7
	G15	49.5			