

MARVIC POWER STEERING FLUID 適合表

SUNOCO TECHNICAL SERVICE DATA SHEET

無断転載禁止

カーメーカー	純正フルード名	MARVIC POWER STEERING FLUID	カーメーカー	純正フルード名	MARVIC POWER STEERING FLUID
TOYOTA	トヨタ・パワーステアリングフルード	◎	JAGUAR	ATF DEXRON II	◎
	トヨタ・パワーステアリングフルード EH	×(※1)		Hydraulic System Mineral Oil	×
	キャッスルパワーステアリングフルード	◎	ROVER	ユニパートPSF	◎
	キャッスル NEW-W (寒冷地専用PSF)	◎			
			BMW	Esso LT71141	◎
NISSAN	パワーステアリングフルード	◎		Shell 1375.4	◎
	パワーステアリング・フルードスペシャル	◎		ロングライフオイル(ATF)	◎
	パワーステアリング・フルードII	◎		DEXRON II	◎
	パワーステアリング・フルード E-PSF	×(※6)		DEXRON III	◎
				DEXRON VI	◎
HONDA	ウルトラパワーステアリングフルード-V	◎		Pentosin CHF11S(SERVOTRONIC)	×(※5)
	ウルトラパワーステアリングフルード-II	◎		Pentosin CHF202	×(※4)
			MERCEDES	A000 989 8803(MB236.3)	◎
MITSUBISHI	ダイアクイーン ATF II	◎		A001 989 2403(MB345.0)	×(※4)
	ダイアクイーン PSF	◎		Pentosin CHF11S	×(※4)
				Pentosin CHF202	×(※4)
			VW・AUDI	G 002 000	×(※4)
MAZDA	マツダ ATF M-III	◎		G 004 000	×(※4)
	マツダ ATF D II	◎		Pentosin CHF11S	×(※4)
				Pentosin CHF202	×(※4)
			PORSCHE	ATF DEXRON II	◎
ISUZU	ベスコ ATF	◎		ATF DEXRON III	◎
				Pentosin CHF11S	×(※4)
				Pentosin CHF202	×(※4)
DAIHATSU	アミックスパワーステアリング・フルード(PSF)	◎	OPEL	ATF DEXRON II	◎
				ATF DEXRON III	◎
				ATF DEXRON規格	◎
SUZUKI	ATオイル 2326	◎			
SUBARU	スバル ATF	◎	VOLVO	Type F	◎
	スバルスペシャルパワーステアリング・フルード(SP-F)	×(※2)		Type G	◎
				97337	◎
				DEXRON/MERCON	◎
GM	1052884	◎(※3)	SAAB	GM 1050017	◎
FORD	MERCON	◎	PEUGEOT	GM 1050017	◎
	MERCON V	◎			
	Type F	◎	RENAULT	ATF DEXRON II	◎
CHRYSLER	ATF DEXRON III	◎		ATF DEXRON III	◎
	ATF +3	◎		ATF DEXRON規格	◎
	Type 7176E	◎			
			CITROEN	LHM オイル	×

◎：使用可能

×：使用できません

2020年12月改定

参考：「MARVIC ATF」、「MARVIC FULL SYNTHETIC ATF」は、上記パワーステアリングフルードとして使用可能です。

注意事項：

※1：トヨタ MR-2、MR-S、アルファードハイブリッド(ATH10W)、エスティマハイブリッド(AHR10W)にはTOYOTA純正「パワーステアリングフルードEH」をご使用下さい。
(電動油圧ポンプ式)

※2：富士重工、旧「アルシオーネ」の電動パワーステアリングには、専用の「スバルSP-F」をご使用下さい。また構造も複雑な為、作業時には注意して下さい。

※3：1992～1998年式 シボレー 12345866 については使用不可。

※4：特殊な合成油を使用していますので、専用油を使用して下さい。

※5：特殊な構造を使用していますので、専用油を使用して下さい。(750i、750iL、840Ci等)

※6：電動パワーステアリング専用フルード