



Products Data Sheet

【SUNVIS 800 OILS】

— 耐摩耗性油圧作動油 —

『SUNVIS 800オイル』は熱に強く長寿命の添加剤を配合した、耐摩耗性油圧作動油です。
その特徴は、高度に精製されたベースオイルとサンオイル社が独自に開発した添加剤の
相乗効果にあり、他に類をみない品質を具備しております。

1. 特長

■すぐれた油圧強度と耐摩耗性

過酷な温度やオーバーロードの条件下でも効果的な潤滑作用により装置の寿命を、延ばします。

■すぐれた酸化安定性と熱安定性・消泡性

サービスマンライフが長く泡立ちが少ないため、より良い管理が出来ます。

2. 用途

軸荷重が大きい油圧システムおよび潤滑システム。

3. 荷姿

200L ドラム、20L ベール

4. 代表性状

	SUNVIS 832	SUNVIS 846	SUNVIS 868
密度(15°C) g/cm ³	0.872	0.875	0.880
色(ASTM)	L1.0	L1.0	L1.0
引火点(COC) °C	214	226	234
流動点 °C	-30	-30	-27.5
動粘度(40°C) mm ² /s	32.30	46.50	63.30
動粘度(100°C) mm ² /s	5.50	6.95	8.47
粘度指数	106	106	104
全酸価 mgKOH/g	0.55	0.50	0.57
銅板腐食 100°C × 3hrs	1a	1a	1a
残留炭素 %	0.17	0.14	0.18
泡立ち試験 ml, 1)	10-0	10-0	10-0
ml, 2)	10-0	10-0	10-0
ml, 3)	10-0	10-0	10-0

5. 備考

<消防法>

- ・第四類第四石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性

<取扱注意>

- ・水分やホコリ、ゴミなどの異物の混入は避けてください。
- ・用途、銘柄の異なるオイルを給油しないでください。
- ・直射日光を避け、換気の良いところに保管してください。
- ・火または高温体との接触を避けると共に、みだりに蒸気を発散させないように注意してください。
- ・飲ませないでください。また、皮膚や目に触れる可能性がある場合は保護具を着用してください。

《 お問合せ先 》

- | | |
|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 東京支店 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-4 トラスティ麹町ビル
TEL : 03-3238-0231 FAX : 03-3238-0565 |
| <input type="checkbox"/> 大阪支店 | 〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地 2-6-30 エム・タナカ梅田ビル
TEL : 06-6341-9721 FAX : 06-6341-9724 |
| <input type="checkbox"/> 名古屋支店 | 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-17-10 SUZU1 05ビル
TEL : 052-551-1131 FAX : 052-551-1132 |

